

7kW/22kW

欧标交流充电桩

产品简介

壁挂式/落地式单相交流是领充面向欧洲市场专门推出的电动汽车高端智能充电产品。造型前卫，外观精致，安装便捷。采用自助方式操作，适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。

功能特点

安全保护

- 01 整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；
- 02 充电数据管家式管理，确保客户充电数据完整性和安全性；
- 03 全系列标配 B型漏电保护，确保充电安全，符合欧洲标准。

智能便捷

- 01 支持刷卡，OCPP 平台接入，简单便捷；
- 02 符合欧洲 MID 指令的计量电表；
- 03 多种配电方式，支持IT、TN等，便捷欧洲各国使用；
- 04 WIFI 直连，可对整机进行配置，同时也可以 WIFI 组网，场站配置更便捷。

造型新颖

- 01 独特的整机氛围灯，能够显示待机、充电、故障等各种状态；
- 02 整机造型获得德国IF 设计大奖。



技术参数

型号	TCDZ-AC230/070KE3B/C	TCDZ-AC400/220KE3B/C
功率等级	7kW	22kW
充电方式	MODE 3 CASE B/C	MODE 3 CASE B/C
输入参数		
输入电压	AC195.5V-AC264.5V	AC340V-AC460V
输入电流	≤ 32A	
输入频率	50/60HZ	
基本特性		
最高工作效率	99%	
防护等级	IP54	
启动方式	RFID 卡或OCPP启动	
充电协议	IEC 61851-1	
通讯协议	OCPP1.6J	
通讯方式	WIFI	
计量表	MID 电表	
后台功能	内建网页控制功能（在浏览器下运行）	
工作温度	-25℃~+50℃	
相对湿度	≤ 95% RH（无凝露）	
海拔高度	2000m	
尺寸（W*D*H）	355mm*150mm*650mm	
重量	≤5.9kg	≤6.3kg
保护功能		
过压保护	支持	
欠压保护	支持	
过流保护	支持	
B型漏电保护	支持	
过温保护	支持	
粘连故障保护	支持	
备注：7kW CASE-C：≤7.8kg；22kW CASE-C：≤9.3kg		