

30kW直流充电机

30kW直流充电机主要适用于小功率充电场景，模块采用全灌胶工艺，环境适应性强，具备超宽的电压输出范围200-1000V，满足各类车型的充电需求，为用户提供安全、专业、便捷的充电解决方案。



- 电压范围宽
- 兼容全车型
- 风扇智能调速
- 系统效率高
- 设备智能管理
- 程序远程升级



高效节能



稳定可靠

- 模块全灌胶
- 环境适应性强
- 多重防护
- 保障充电安全

功能特点

- 传输数据加密
- 动态密码管理
- 状态实时检测



安全放心



便捷智能

- 安装简单
- 施工周期短
- 体积小巧
- 易移动维护
- 控制智能
- 刷卡扫码 VIN

技术参数

产品型号	LCCDZ-DC1.0/30		
产品参数			
额定功率	30kW	充电枪数量	1
输入电压范围	323~437Vac 三相五线制	枪线长度	5m
输入电流范围	0~57A	噪音	< 65dB
输入频率	47-63Hz	防护等级	IP54 (室外/室内)
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5% ~ 95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m (2000 ~ 4000m降额使用)
输出电压范围	200~1000Vdc	安装方式	壁挂 / 立柱
恒功率输出电压范围	375~1000Vdc	冷却方式	强迫风冷
最大输出电流	80A	重量	≤65kg
单枪最大输出电流	80A	尺寸W*D*H	600mm*256.5mm*620mm
稳压精度	≤±0.5%	显示屏	7吋 触屏
稳流精度	≤±1%	功率自动分配	不具备
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	96.3%	防雷等级	C级(外置)
BMS辅源	12Vdc/10A	主动防护	具备
启动方式	扫码 / 刷卡(可定制) / VIN(可定制) / 密码(可定制)	计量精度	1级
通信接口	有线网口、4G无线	待机功耗	22.1W
充电接口	GB/T 20234.3标准	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30 ~ +65°C (50 ~ 65°C降额使用, -20°C以下液晶屏不可操作)		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 内部过温、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1; GB/T 20234.1; GB/T 20234.3; GB/T 27930; NB/T 33001; NB/T 33008; JJG 1149		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准