

电能星

7kW 交流充电桩

电能星交流充电桩，是一款面向家庭充电场景的电动汽车智慧交流充电桩。产品外观精致小巧，安装便捷，具有刷卡版、4G版两种不同配置，满足您的个性化需求。产品性能可靠，使用便捷，为电动汽车提供安全、可靠、经济、高效的充电服务。



功能
特点



高性价比

外观时尚大方,识别度高、视觉形象极好;
产品经济实惠,质量可靠,高性价比。



安全稳定

整体运行状态监测,控制保护功能,确保用户充电安全;
过/欠压、过流、急停、漏电、短路等多种保护功能完备,安全系数高;
采用高强度工程塑料外壳,防护等级高达IP55,整体强度高、耐撞击。



便捷友好

刷卡、小程序或App远程启动、预约启动等多种启动方式,充电操作智能、简单;
可连接领+充电平台,操作使用便捷;
体积小巧,集成化设计,兼容壁挂/立柱安装方式,安装便捷。

技术参数

产品配置	刷卡版	4G版	刷卡版	4G版
产品型号	LCA-55-1007-31A			
产品参数				
额定功率	7kW			
输入电压范围	176~264 Vac		通信接口	蓝牙(调试接口) 4G
输入电流范围	6~32A		计量等级	1级
工作效率	99%		计量校准证书	具备
防护等级	IP55(室内/室外)		漏电保护方式	A型
启动方式	刷卡	App/小程序启停	防雷器	D级
枪线	5m		尺寸(W*D*H)	184mm*83mm*272mm
噪音	≤40dB		重量	≤5kg
待机功耗	<4W		桩体材质	PC+ASA
工作温度	-30~+55℃		安装形式	壁挂/立柱
相对湿度	<95%RH(无凝露)		启停卡数量	1
海拔	≤2000m		SIM卡	中国移动
防风等级	9级		其他功能	/ 预约充电
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护			
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148			

仅供参考,请以实际销售产品信息为准