

守护星B 交流充电桩

守护星B交流充电桩采用单枪双枪设计，单枪/双枪自由选型，适配场站规模化运营、社区高频使用、目的地即停即充等多元场景，支持4G联网，可扩展以太网通讯，支持平台对接，支持扫码启动，可扩展刷卡启动，可兼容99%以上车型充电需求，具有运行安全可靠、环境适应性强、运维便捷等特点，适用于住宅、乡镇、停车场、园区、医院等多种应用场景。



功能特点

智能高效

可配合平台实现有序充电，参与电力调度，缓解电力问题；
支持4G/以太网双网通讯保障，无缝对接第三方平台，数据互联，高效管理；
扫码/刷卡双模启动（刷卡可扩展），满足不同用户习惯，体验更自由；
支持云快充V1.6协议，无缝对接第三方平台，数据互联，助力高效管理；

极致安全

16重安全保护，全流程智能预判风险，充电安全系数提升200%；
全天候硬核防：IP55防护等级，无惧梅雨/沙尘/盐雾侵蚀，极端天气照常使用；
4层结构设计，加厚PC材质，V0级阻燃材料；
7×24小时智能巡检，0.3秒异常状态响应，实时推送监控日志。

便捷易用

智能扫码，即享即充；双枪高周转设计，提升单桩利用率；
模块化设计+远程故障诊断，运维效率提升60%，降低运营成本；

技术参数

产品配置	网络版			
产品型号	LCCA-SHB-2014-A0S1CB	LCCA-SHB-1007-A0S1CB	LCA-DH-1007-31A	LCA-DH-1021-31A
产品参数				
额定输出功率	2x7kW	7kW	通信方式	4G/以太网(扩展)
额定输入电压	220Vac		屏幕	4.3吋（不含触摸）
输入电压范围	154Vac~264 Vac		防护等级	IP55(室内/室外)
输出电压范围	154Vac~264 Vac		启动方式	小程序&刷卡（定制）
额定输出电流	2x32A	32A	海拔(m)	≤2000（2000以上降额处理）
尺寸(W*D*H)	200mm*95mm*369mm		工作温度	-30℃~55℃
重量	≤10kg		外壳材料	PC+ASA
枪线长度	3.5m		安装方式	壁挂式/立柱式
待机功耗	<6W		漏电类型	TypeA+6mA
保护方式	过/欠压保护、枪头过温保护、短路保护、急停保护、防盗功能等			
执行标准	GB/T 18487.1-2023、JJG 1148-2022			

仅供参考,请以实际销售产品信息为准