

守护星B 7/14kW交流充电桩

产品简介

守护星B 7/14kW交流充电桩采用单枪双枪设计，单枪/双枪自由选型，适配场站规模化运营、社区高频使用、目的地即停即充等多元场景，支持4G联网，可扩展以太网通讯，支持平台对接，支持扫码启动，可扩展刷卡启动，可适配主流新能源车型充电需求，具有运行安全可靠、环境适应性强、运维便捷等特点，适用于住宅、乡镇、停车场、园区、医院等多种应用场景。

功能特点

智能高效

- 支持 4G/以太网双网通讯保障，无缝对接第三方平台，数据互联，高效管理；
- 扫码 / 刷卡双模启动（刷卡可扩展），满足不同用户习惯，体验更自由；
- 支持云快充协议，无缝对接第三方平台，数据互联，助力高效管理；
- 可配合平台实现有序充电，参与电力调度，缓解电力问题。

极致安全

- 16重安全保护，全流程智能预判风险，充电安全系数提升 200%；
- 全天候硬核防护：IP55 防护等级，不惧梅雨 / 沙尘 / 盐雾侵蚀，极端天气照常使用；
- 4层结构设计，加厚 PC 材质，V0 级阻燃材料；
- 7×24 小时智能巡检，0.3 秒异常状态响应，实时推送监控日志。

便捷易用

- 智能扫码，即享即充；
- 双枪高周转设计，提升单桩利用率；
- 模块化设计 + 远程故障诊断，运维效率提升 60%，降低运营成本。



技术参数

产品型号	LCCA-SHB-2014-A0S1CB	LCCA-SHB-1007-ACS1CB
产品参数		
额定输出功率	2x7kW	7kW
额定输入电压	220V AC	
输入电压范围	154~264 V AC	
输出电压范围	154~264 V AC	
额定输出电流	2x32A	32A
尺寸(W*D*H)	200mm*95mm*369mm	
重量	≤10kg	
枪线长度	3.5m	
待机功耗	<6W	
保护方式	过/欠压保护、枪头过温保护、短路保护、急停保护、防盗功能等	
执行标准	GB 39752-2024、GB 44263-2024、GB/T 18487.1-2023、JJG 1148-2022	
通信方式	4G/以太网(扩展)	
屏幕	4.3吋（不含触摸）	
防护等级	IP55(室内/室外)	
启动方式	小程序&刷卡（定制）	
海拔(m)	≤2000（2000以上降额处理）	
工作温度	-30℃~55℃	
外壳材料	PC+ASA	
安装方式	壁挂式/立柱式	
漏电保护方式	Type A+DC 6mA	

仅供参考,请以实际销售产品信息为准